Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 05.11.2026

Ref : 6070504

Portoir de tubes à essais pour bain-marie

pour 33 tubes à essai de 18 mm de Ø, Accessoire pour bain-marie 6070502.

Options

Ref : 6070502
Bain-marie avec couvercle pupitre



Bain-marie à régulation; montée en température rapide ; affichage numérique de tous les paramètres définis : valeurs de température et d'alarme ainsi qu'intervalles ;
Affichage à LED de la température réelle ; horloge numérique; avec système autodiagnostic.

Caractéristiques techniques:
Sonde de température: capteur de température digital, monté à l'extérieur du bain
Température: Réglage des degrés Celsius / Fahrenheit
Gamme des températures utiles: au moins 5 au-dessus de lambiante à +100
Gamme des temperature réglables: +10 à +100 °C
Résolution d'affichage des valeurs de la température de consigne et de la température réelle: 0,1 °C
Calibrage: Calibrage en 2 points
Régulateur: écran graphique couleur de 3,5" avec écran tactile, affichage numérique de la température de consigne et de la température réelle, ainsi que de la durée (restante) du Programme
Horloge: Horloge numérique de 1 minute à 99 heures et 59 minutes, visuel et acoustique
Intérieur: plateau en acier inoxydable embouti sans coins ni bords pour faciliter le nettoyage
Mesures du plateau Lo x La x H: 277 x 217 x 150 mm
Volume: 7,0 l
Niveau remplissage min.: 40 mm
Niveau remplissage max.: 114 mm
Mesures de l'appareil Lo x La x H: 479 x 289 x 375 mm
Installation: La distance au mur doit être d'au moins 100 mm sur les côtés et d'au moins 150 mm vers l'arrière. Au-dessus du bain, laisser au moins 750 mm despace libre (à partir du bord supérieur et jusquau dessous dune étagère ou dun plafond, par ex.).
Température ambiante: +5 ºC à +40 ºC
Hygrométrie h.r.: max. 80 %, non condensée