Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026



Ref : 730004

Plaque expérimentale avec rail DIN pour le montage de dispositifs montés sur rail DIN

Diverses options de prise via des douilles de sécurité de 4 mm

Options

Ref : 730121
Contacteur auxiliaire industrielle, 4C, 4R
Avec 18 adaptateurs pour le raccordement des câbles d'expérimentation de sécurité de 4 mm



4 contacs NO,
4 contacs NF
Charge max. 220 V / 6 A CA
Tension nominale de fonctionnement: 220 V/240 CA 50-60 Hz.
Tension de commande: 230 V / AC 50/60 Hz
Y compris 18 adaptateurs pour raccordement des câbles d'expérimentation de sécurité de 4 mm

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 730131
Contacteur de puissance 3 pôles 5.5 kw industriel, 2 NO, 2 NC, 230V / 6 A
Avec 16 adaptateurs pour raccordement câbles d'expérimentation de sécurité de 4 mm



3 contacts principaux, charge max. 5,5 kW
5 contacts auxiliaires, 3 NO , 2 NF
Charge max. 220 V/6 A ca
Tension nominale de fonctionnement: 220 V CA/50-60 Hz.
Y compris 16 adaptateurs pour raccordement câbles d'expérimentation de sécurité de 4 mm

Ref : 732151
Relais de protection moteur industrielle, tropolaire
Avec 10 adaptateurs pour le raccordement des câbles d'expérimentation de sécurité de 4 mm

Tripolaire, avec déclencheur pour la protection contre les surcharges et avec sensibilité à la coupure de phase selon VDE 0660.
Déclencheur bilame, réglable: 0,6 - 1,0 A
Contacteurs auxiliaires: 1 NO, 1 NF.
Avec 10 adaptateurs pour le raccordement des câbles d'expérimentation de sécurité de 4 mm.

Ref : 730072
Relais multifunction industrielle
Avec 6 adaptateurs pour le raccordement du câble d'expérimentation de sécurité 4 mm

Avec les fonctions suivantes:
Temps de fabrication
Temps de retour retardé
Signalisation
Clignotant
Temps de marche et temps de retour retardés
Essuyage Marche/Arrêt
Formation d'impulsion
Fonction Marche/Arrêt
Plage de temps réglable de: 0.05s à 100h
1 contact de commutation, charge de commutation: max. 3 A AC (230 V)
Tension de service nominale: 24 - 240 V DC / AC (50/60 Hz)
Comprend 6 adaptateurs pour le raccordement du câble d'expérimentation de sécurité 4 mm

Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 730072
Relais multifunction industrielle
Avec 6 adaptateurs pour le raccordement du câble d'expérimentation de sécurité 4 mm

Avec les fonctions suivantes:
Temps de fabrication
Temps de retour retardé
Signalisation
Clignotant
Temps de marche et temps de retour retardés
Essuyage Marche/Arrêt
Formation d'impulsion
Fonction Marche/Arrêt
Plage de temps réglable de: 0.05s à 100h
1 contact de commutation, charge de commutation: max. 3 A AC (230 V)
Tension de service nominale: 24 - 240 V DC / AC (50/60 Hz)
Comprend 6 adaptateurs pour le raccordement du câble d'expérimentation de sécurité 4 mm

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr