Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 12.11.2026

Ref : 736412

Récepteur pour fibres optiques



Amplificateur à transimpédance à montage discret avec possibilité de commutation entre différentes résistances de conversion.
Sorties CC et CA séparées. Une étude du courant d'obscurité est possible avec la sortie CC.
La sortie CA permet de montrer les avantages des procédés de mesure avec modulation.
Hautparleur piézoélectrique incorporé. Possibilité de raccordement d'un transformateur STE pour des essais de compatibilité électromagnétique.
Photodétecteur: photodiode PIN avec optique de couplage intégrée
Raccord fibres optiques: connecteurs vissables
Tension de service: 12 V CA
Dimensions: 215 x 115 x 55 mm (L x l x h)
Masse: env. 500 g

Egalement nécessaire:
1 adaptateur secteur enfichable avec sortie 12 V CA, par ex. N° de cat. 562 791

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr