Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 74517

Logicel pour les relais de protection

Logiciel pour la lecture et l'enregistrement des valeurs mesurées ainsi que pour la modification des paramètres de l'appareil en liaison avec les relais de protection :
745 181
745 201
745 2311
745 2721
745 2921

Options

Ref : 745181
Relais temporisé avec détection de surtension / sous-tension




Digital measuring relay for the supervision of 2-, 3- and 4-leading nets on inadmissible about or undervoltages (earth fault) with phases result supervision (ANSI 27 and 59).With RS485 interface.

Caractéristiques techniques
Nominal voltage Vn: 100,110, 230, 400 V AC (Line-to-line)
Nominal frequency fN: 35 66 Hz
Auxiliary voltage VV: 36-520 V AC (f = 35-78 Hz) or 50-750 V DC/4 W

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 745201
Relais puissance directionnel




Digital measuring relay for the collection of the active power delivered by reverse powers with direction recognition with aggregates in the parallel operation and for the monitoring of generators (ANSI 32 and 37). With RS485-interface.

Caractéristiques techniques
Nominal voltage Vn: 100,110, 230, 400 V AC (Line-to-line)
Nominal frequency: 35 - 74 Hz
Auxiliary voltage VV: 36-520 V AC (f = 35-78 Hz) or 50-750 V DC/4 W

Liste de livraison
CD ROM with LabView® driver and SCADA application example.


Ref : 7452311
Relais de surintensité AMZ



Relais de surintensité universel visant la saisie sélective surcharger et des courts-circuits.
Configurable comme une protection de temps de surintensité indépendante (UMZ) ou protection de temps de surintensité dépendante (AMZ) avec différentes caractéristiques de libération.
Avec d'interface RS485.

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 7452721
Relais temporisé de surintensité numérique AMZ



Relais de mesure numérique configurable comme une protection de temps de surintensité indépendante (UMZ) ou protection de temps de surintensité dépendante (AMZ) avec des caractéristiques de libération éligibles. Avec l'élément de direction intégré pour des systèmes nourris bilatéralement et d'interface RS485.

Ref : 7452921
Relais de protection de conclusion de terre numérique



Relais de protection de conclusion de terre numérique pour des systèmes avec le point d'étoile isolé ou compensé visant la saisiesélectif du sensdes conclusions de terre. Avec d'interface RS485.