

Date d'édition : 05.06.2025

Ref : 773296

Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil ES 1.0 kW

2 enroulements séparés, nombre de pôles variable



Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil, 2 enroulements séparés, nombre de pôles variable, modèle industriel avec un bout d'arbre d'entraînement.

La machine avec une extrémité d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins. La machine doit être utilisée sur le banc de la machine. Toutes les connexions sont mises en évidence sur la boîte de dérivation séparée par des fiches de sécurité de 4 mm. Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur le boîtier de raccordement.

La machine est protégée par un interrupteur intégré de température d'enroulement de stator contre la surcharge.

En plus de la connexion de conducteur de protection pour la ligne de compensation de potentiel via M6 sur le boîtier de connexion est également fourni.

Caractéristiques nominales:

Puissance: 0,4/1,0 kW

Tension: 400 V Y/Y

Courant: 1,6/3,1 A

Fréquence: 50 Hz

Facteur de puissance: 0,64/0,76

Modèle: hexap./bipolaire

Vitesse de rotation: 930/2870 min⁻¹

Date d'édition : 05.06.2025

