Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 12.11.2026



Ref : 775401EN

Manuel pédagogique: Relais de protection en anglais

Manuel imprimée sur l'équipement des relais de protection.
Langue : anglais

Contient des expériences sur les équipements de protection:
Relais de temps de surtension/sous-tension 745181
Relais de direction de puissance 745201
Relais de temps de surintensité UMZ/AMZ 7452311

15 essais, en partie avec des essais partiels
environ 300 pages

Options

Ref : 745181
Relais temporisé avec détection de surtension / sous-tension




Digital measuring relay for the supervision of 2-, 3- and 4-leading nets on inadmissible about or undervoltages (earth fault) with phases result supervision (ANSI 27 and 59).With RS485 interface.

Caractéristiques techniques
Nominal voltage Vn: 100,110, 230, 400 V AC (Line-to-line)
Nominal frequency fN: 35 66 Hz
Auxiliary voltage VV: 36-520 V AC (f = 35-78 Hz) or 50-750 V DC/4 W

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 12.11.2026

Ref : 745201
Relais puissance directionnel




Digital measuring relay for the collection of the active power delivered by reverse powers with direction recognition with aggregates in the parallel operation and for the monitoring of generators (ANSI 32 and 37). With RS485-interface.

Caractéristiques techniques
Nominal voltage Vn: 100,110, 230, 400 V AC (Line-to-line)
Nominal frequency: 35 - 74 Hz
Auxiliary voltage VV: 36-520 V AC (f = 35-78 Hz) or 50-750 V DC/4 W

Liste de livraison
CD ROM with LabView® driver and SCADA application example.

Ref : 7452311
Relais de surintensité AMZ



Relais de surintensité universel visant la saisie sélective surcharger et des courts-circuits.
Configurable comme une protection de temps de surintensité indépendante (UMZ) ou protection de temps de surintensité dépendante (AMZ) avec différentes caractéristiques de libération.
Avec d'interface RS485.