Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : EWTAU-TA398

PicoBNC+ Sonde COP pour allumage et signaux électromagnétiques.



La sonde COP de Pico Technology est le moyen non intrusif le plus simple et le plus rapide de vérifier les bobines dallumage (COP) et les bougies dallumage.
La même sonde peut également être employée sur les injecteurs, les relais, solenoïdes, etc.

Utilisations typiques :
·Trouvez rapidement les ratés dallumage
·Affiche les traces doscilloscope du secondaire, plus rapidement que le primaire.
Peut également être utilisé pour vérifier les injecteurs et autres actionneurs inductifs.
·La conception flexible permet un accès plus facile aux composants difficiles à atteindre.
·Aucune pile nest nécessaire.
Comme les distributeurs, les fils de bougie commencent à disparaître des voitures.
Avec les nouveaux systèmes dallumage COP, les bobines dallumage sont directement connectées aux bougies dallumage, ce qui rend les fils de bougie inutiles.
En labsence de fils détincelle à haute tension, une sonde de COP est nécessaire pour pouvoir capter la forme donde de lallumage secondaire.
Contrairement à la sonde de COP BNC TA204, le câble de connexion est intégré à la sonde de COP et un TA033 nest pas nécessaire.
Ce câble est équipé dune interface PicoBNC+, ce qui lui permet dêtre reconnu par le logiciel pour lauto-configuration.
Le câble nécessite un PicoScope équipé du PicoBNC+, comme les nouveaux 4225A ou 4425A.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr