Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : EWTBR76532

Adaptateur smarphone universel pour microscope

PhoneTube est compatible avec une large gamme de smartphones, y compris les « phablettes » de grande taille comme liPhone 11 Plus et les derniers modèles Samsung Galaxy.
La plate-forme pour téléphone est entièrement réglable et sadapte à nimporte quel appareil, généralement sans quil soit nécessaire de retirer la coque.
Grâce à sa base métallique robuste, PhoneTube supporte sans difficulté le poids de ces appareils plus lourds.
PhoneTube est compatible avec les microscopes binoculaires et monoculaires et vous offre tout ce dont vous avez besoin pour capturer des images et des vidéos nettes et détaillées.
Une solution complète de connexion pour téléphone portable. PhoneTube connecte votre smartphone à presque tous les microscopes.
PhoneTube fonctionne avec presque tous les modèles de smartphones, y compris les derniers appareils dApple, de Samsung et de Google.
Il dispose dun système de réglage simple qui aligne parfaitement lappareil photo de votre téléphone avec loculaire du PhoneTube en quelques secondes.
De plus, vous pouvez ajuster la tension pour maintenir le téléphone fermement en place.
Il résiste à une utilisation intensive sur le terrain grâce à sa construction robuste et durable, avec un cadre et un corps en métal.
En retirant loculaire dorigine, vous pouvez monter directement le PhoneTube à sa place.

Mode demploi de ladaptateur pour smartphone PhoneTube
Connectez ladaptateur pour microscopes : retirez loculaire actuel de votre microscope pour installer loculaire PhoneTube.
Si le diamètre de votre tube est plus grand, vous pouvez utiliser le raccord fourni.
Fixez votre téléphone : le PhoneTube fonctionne avec la plupart des coques de téléphone standard, mais vous devrez retirer les coques de type « folio ».
Pour insérer votre téléphone, faites glisser le curseur.
Placez votre téléphone sur la plate-forme en vous assurant que le dessous touche la base en caoutchouc.
Relâchez ensuite le curseur. Votre téléphone devrait désormais être bien fixé et prêt à prendre des photos.
Sil semble un peu lâche, vous devrez peut-être ajuster la tension pour le maintenir fermement en place.
Alignez et prenez la photo : ouvrez lapplication appareil photo.
Positionnez votre téléphone au-dessus de loculaire à laide des molettes des axes X et Y.
Enfin, réglez la mise au point à laide du dispositif de mise au point de votre microscope et prenez la photo.

Catégories / Arborescence

Sciences > Biologie > Produits > Microscopy > Microscopes

Options

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : EWTBR9746130
Microscope BMS D3-223P 1000x , tête trinoculaire et 4 objectifs Plan Infinity (4x, 10x, 40x, 100x)

Microscope BMS D3-223P 1000x
La série BMS D3 a été développée selon une nouvelle approche afin de répondre aux exigences accrues de la microscopie.
En résumé : flexible, efficace, stable et confortable à utiliser. Adapté aussi bien à l'enseignement qu'aux laboratoires et aux environnements professionnels.
Le BMS D3 répondra à toutes les exigences imposées à un microscope dans ces secteurs. Outre son design ergonomique, ses composants robustes et sa LED de haute qualité (développée selon les dernières technologies), le prix de ce microscope est particulièrement attractif.

Le microscope BMS D3 est équipé dobjectifs à haute résolution à correction infinie et de deux oculaires WF à optique plane.
Loptique permet à lutilisateur dobserver des images nettes, riches en couleurs et en contraste. La stabilité du microscope est garantie par la conception solide du trépied et du socle. Le trépied dispose également dune large ouverture à larrière.

Le microscope BMS D3 est équipé dune platine croisée offrant une surface de travail de 144 x 200 mm.
La platine croisée X-Y intégrée est facile à utiliser grâce à ses boutons de commande coaxiaux placés de manière ergonomique.
Le condenseur dAbbe peut être facilement remplacé par divers accessoires disponibles, tels quun condenseur à champ sombre ou à contraste de phase.
La hauteur du condenseur peut être réglée à l'aide d'une crémaillère.
Toutes les surfaces optiques (oculaires et objectifs) sont recouvertes d'un revêtement anti-moisissure.
La nouvelle génération d'éclairage LED offre confort et repos à l'
Le spectre de la LED est identique à celui de la lumière naturelle et son intensité est réglable. La source lumineuse LED est comparable à une source halogène de 30 W.

Caractéristiques du BMS D3 :
Oculaires WF (Wide Field) 10x/22 mm avec grande distance oculaire, traitement anti-moisissure et composants optiques de qualité supérieure pour garantir une image lumineuse, nette, précise et aux couleurs fidèles.
Les pare-yeux flexibles et rabattables viennent compléter l'ensemble.
Tourelle quadruple inversée équipée dobjectifs DIN Infinity Plan haute résolution.
Cela vous permet de vérifier facilement quel objectif est utilisé.
La tourelle est dotée dun anneau en caoutchouc pour une bonne prise en main, ce qui facilite également le changement de grossissement.
Une grande platine (sans crémaillère) avec table croisée intégrée équipée dun vernier.
Des boutons de commande coaxiaux placés de manière ergonomique pour un déplacement X-Y précis.
Convient pour deux lames.
Réglages grossier et fin coaxiaux positionnés de manière ergonomique des deux côtés.
Pour une mise au point sans effort et précise.
La nouvelle génération de LED de 3 watts est stable, sans scintillement et présente une faible consommation dénergie.
La température de couleur correspond à celle de la lumière du jour et offre un confort visuel optimal.
Le boîtier de la lampe est équipé dun diaphragme à iris.
Le microscope propose de série 3 modes d'alimentation électrique :
Alimentation 100~240 V via le câble d'alimentation fourni, qui permet également une recharge automatique.
Piles rechargeables disponibles en accessoire (référence 29554 ; piles rechargeables AA, lot de 3)
Piles non rechargeables de série, type AA, 1,5 V, lot de 3.
Pour une utilisation confortable, l'interrupteur principal est situé à l'arrière et le bouton de réglage de l'intensité lumineuse sur le côté du microscope.

Caractéristiques techniques :
Housse de protection et mode d'emploi inclus.

Date d'édition : 11.11.2026

La version standard du BMS D3 est complète et peut être utilisée pour de nombreuses observations.
Pour ceux qui ont des exigences encore plus élevées, nous proposons une gamme complète d'accessoires.
Oculaire : 2x WFP 10x/22 mm avec rabattables
Tube : 45°, longueur 160 mm. Tube supplémentaire à 90

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr