Date d'édition : 11.11.2026

Ref : EWTCH-CA8220

Analyseur de réseau monophasé avec fonction enregistreur

Analyseur de puissance pour réseaux triphasés monophasés et symétriques
- Mesure de courants très faibles et très puissants
- Analyse de la qualité de l'énergie
- Analyse du décalage de phase
- Bilan énergétique
- Fonction enregistreur de données
- Représentation de la forme d'onde du courant de démarrage d'un moteur

Caractéristiques techniques
- Produits avec caractéristiques similaires
- Plage de tension : de 6 Vrms à 600 Vrms AC+DC (+0,5% +2 D)
- Plage de courant AC : de 100 ma à 6500 A + (0,5 % + 1 D)
- Plage de courant DC : de 100 ma à 1700 A ±(1 % + 1 D)
- Valeurs min, max, moyenne et crête (+ et -),
- Facteur de crête cf
- Fréquence de base : de 40 Hz à 70 Hz
- Écran : LCD 173 segments rétroéclairé
- Puissance W, va, var, PF, cos ö
- Énergie varh et VAh, Wh
- Harmoniques jusqu'au rang 50
- Régime moteur : de 6 tr/min à 120 tr/min ((0,5 %)
- Température (sonde PT100) : de -200 °C à +850 °C à +1 % +10 D
- Résistance de bobinage : de 0,0 à 2000 (+0,5% +2)
- Indice de protection : IP54.

Type de produit Analyseur de réseau
Catégorie de mesure CAT IV 600 V
Affichage (détails) Affichage numérique
Etalonnage d'usine (sans certificat)
Dim. (L x l x H) 6 x 21.1 x 10.8 cm
Poids 840 g
Type de mesure monophasé
Spécificités avec fonction enregistreur
Largeur 21.1 cm Hauteur 10.8 cm Longueur 6 cm
Interfaces RS-232 USB
UKCA oui