

Date d'édition : 12.09.2026

**Ref : EWTDBDB524016S2**

**Profi-CASSY-Starter USB : Contient une interface  
Profi-CASSY + Logiciel CASSY Lab 2 (DB)**

**Pour les sciences et techniques industrielles  
(régulation, automatisme, ...)**

Le Profi-CASSY-Starter 2 est un package d'expérimentation complet constitué de l'interface Profi-CASSY ( 524016 ) et du logiciel CASSY Lab 2 ( 524 220 ).

#### Caractéristiques techniques :

16 entrées numériques I0 à I15 (logique 5 V ou 24 V) Taux d'échantillonnage : max. 100 valeurs/s  
 16 sorties numériques Q0 à Q15 (logique 5 V ou 24 V) Courant de sortie : 10 mA pour une alimentation interne de 5 V 500 mA via une alimentation électrique externe jusqu'à 30 V Courant cumulé : 2 A Les entrées/sorties numériques sont respectivement dotées de deux connecteurs 10 voies pour le branchement direct à l'automatisme, huit sont en plus équipées de douilles de 2 mm et de LED d'état.  
 2 entrées de tension analogiques A et B Sur douilles de sécurité de 4 mm Résolution : 12 bits Gammes de mesure :  $\pm 10$  V Précision :  $\pm 1$  % plus 0,5 % de la pleine échelle Résistance d'entrée : 1 M $\Omega$  Taux d'échantillonnage : max. 10 000 valeurs/s  
 2 sorties X et Y analogiques Sur douilles de sécurité de 4 mm Plage de modulation :  $\pm 10$  V Courant de sortie : max. 100 mA par sortie Résolution : 12 bits, Précision :  $\pm 1$  % plus 0,5 % de la pleine échelle Taux d'échantillonnage : 10 000 valeurs/s  
 1 raccord PROFIBUS avec connecteur Sub D femelle 9 voies Participant passif (Slave) sur le bus de terrain PROFIBUS-DP Adresse ajustable via le logiciel de configuration avec 16 entrées/sorties numériques Taux de transmission jusqu'à max. 3 Mbits/s  
 Port USB Pour la connexion d'un ordinateur  
 1 bus CASSY Pour le branchement du Sensor-CASSY ou du Power-CASSY  
 Dimensions (LxHxP) : 115 mm x 295 mm x 45 mm  
 Masse : 1 kg

#### Matériel livré :

1 Profi-CASSY  
 1 logiciel CASSY Lab 2 avec code d'activation pour Windows XP/Vista/7/8 (32+64 bits) ainsi qu'une aide exhaustive  
 1 guide pour l'installation  
 1 câble USB  
 1 adaptateur secteur 230 V / 12 V / 1,6 A  
 1 fichier GSD pour le paramétrage facile