Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 11.11.2026



Ref : EWTGU120

Réservoir avec agent réfrigérant R1233zd pour WL 220

Bouteille de 3.5 kg

La pression et la température d'un fluide frigorigène sont proportionnelles l'une à l'autre.
L'unité GU 120 illustre la corrélation fondamentale entre la pression et la température d'un fluide frigorigène.
Le réservoir contient un fluide frigorigène.
Le fluide utilisé est le 1233zd, respectueux de l'environnement.
Le fluide frigorigène dans le réservoir sous vide est en partie gazeux et en partie liquide.
La partie contenant le fluide frigorigène gazeux est raccordée à un manomètre.
Si le réservoir est chauffé par une source de chaleur externe, telle que de leau chaude ou une couverture électrique, la pression du fluide frigorigène augmente.
Caractéristiques techniques
Réfrigérant : 1233zd
PRG : 1
Volume de remplissage : 3,5 kgÉquivalent CO : 0 t
Plages de mesure
Pression : 0?16 bar
L x l x H : 250 x 420 x 250 mm
Poids : env. 9 kg
Conditions de fonctionnement
eau chaude à une température supérieure à la température ambiante
Contenu de la livraison
1 unité expérimentale

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr