

Date d'édition : 21.05.2026

Ref : EWTGUHM160.29

**HM 160.29 Vanne plane pour canal HM 160 (Réf. 070.16029)**

**Écoulement dénoyé (libre) et écoulement noyé (avec retenue) sous une vanne plane**



Les vannes planes font partie des ouvrages de contrôle mobiles; l'écoulement les traverse par dessous. Une vanne plane est une paroi verticale qui produit une retenue dans un canal traversé par un écoulement. Les vannes planes sont souvent utilisées pour garantir une profondeur d'évacuation minimum de l'eau en amont en cas de débit variable, p.ex. pour la navigation. L'ouverture de la vanne plane HM 160.29 et donc la décharge en dessous de la vanne peut être réglée manuellement.

#### Contenu didactique / Essais

- écoulement dénoyé (libre) sous une vanne plane
- écoulement noyé (avec retenue) sous une vanne plane
- observation de la contraction de jet (Vena Contracta)
- observation des ressauts dans l'eau en aval

#### Les grandes lignes

- Écoulement par dessous une vanne plane

#### Les caractéristiques techniques

##### Vanne

- plaque de déversoir en PVC
- ajustage de la hauteur: 0...120mm

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 160x120x530mm

Poids: env. 3kg

#### Liste de livraison

- 1 vanne plane
- 1 jeu d'accessoires
- 1 notice

#### Accessoires

requis

HM 160 Canal d'essai 86x300mm