Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 10.11.2026



Ref : EWTHC650-SPE

Réservoir en aluminium MSH 800 Nl avec raccord rapide Parker QC4 / Sur demande

Identique à la référence EWTHC650 mais sans hydrure métalique à l'intérieur

Les réservoirs métallique travaillent à basse pression (10 à 17 bars)
Ils peuvent être groupés pour augmenter la capacité.
Un couplage rapide permet une connexion et une déconnexion sécurisées.

Caractéristiques techniques:
Pression de recharge max 25 bar
Pression de couplage max 17.2 bar
Hauteur: 470 mm
Diamètre 102 mm
Volume 2 l
Connecteur Parker 4M-Q4CY-SSP

Produits alternatifs

Ref : EWTHC650
Réservoir métal Hydrure MSH 800 Nl avec raccord rapide Parker QC4
Puretés H2 minimum 5.0 pour remplissage, débit nominal 4 Nl/min, 7.3 kg



Les réservoirs dhydrure métallique travaillent à basse pression (10 à 17 bars) et ils permettent un stockage sûr de quantités dhydrogène plus importantes.
Les réservoirs peuvent avoir une contenance de 200, 400 et 800 sl.
Ils peuvent être groupés pour augmenter la capacité.
Un couplage rapide permet une connexion et une déconnexion sécurisées.
Les réservoirs peuvent être remplis avec quasiment aucune perte de capacité à une pureté dhydrogène de 5.0.

Caractéristiques techniques:

Date d'édition : 10.11.2026

Pression de recharge max	25 bar
Pression de couplage max	17.2 bar
TN Température nominal	20 °C
Température de fonctionnement:	5-55 °C
Température ambiante:	5-30 °C (temp. autorisée de refroidissement ou de chauffage avec de l'eau ou de l'air)
Pureté H2 mini	5.0 (99.999%)
Capacité (20 °, 25 bar)	800 Nl
Capacité (20 °, 15 bar)	600 Nl
Capacité (20 °, Electrolyseur)	240 Nl avec les électrolyseurs HG 30/72/198
Débit H2 nominal	4 Nl/min
Poids	7.3 kg
Hauteur:	470 mm
Diamètre	102 mm
Volume	2 l
Connecteur	Parker 4M-Q4CY-SSP