



Date d'édition : 18.05.2024

Ref : EWTHR53952016

25986 Equipement hydraulique niveau 2 (NW6), 10x composants hydrauliques

, nécessite l'équipement hydraulique niveau 1

Comprenant:

- 1x EWTHR16100023 Vérin hydraulique à double effet diam 32x16mm / longueur 200mm (NW6)
- 1x EWTHR13025795 Jeu de 10 flexibles hydrauliques avec accouplement à fermeture rapide (NW6), 8x 500 mm et 2x 1000 mm
- 1x EWTHR16100020 Réducteur de pression à 3 voies (NW6), Pression de régulation 2...64 bar
- 1x EWTHR16100021 Limiteur de pression, Commande directe, coulissante, avec amortissement (NW6)
- 1x EWTHR16100022 Limiteur de pression, pré-actionnée, vanne de séquence (NW6), Régulation de pression de 2...64 bar
- 1x EWTHR13025741 Manomètre 0...60 bar avec 4 raccords hydraulique (NW6)
- 1x EWTHR13025790 Accumulateur à membrane avec bloc de verrouillage de sécurité (NW6)
- 1x EWTHR13025802 Moteur hydraulique bidirectionnel avec masse d'inertie (NW6)
- 1x EWTHR13026580 Vérin double effet 20x12x150 mm avec charge 16 kg et capot de protection (NW6)
- 1x EWTHR16100024 Distributeur distributeur 2/2 à galet d'entraînement (NW6), avec came à monter sur le vérin

Options

Ref : EWTHR13025795

25988 Jeu de 10 flexibles hydrauliques avec accouplement à fermeture rapide (NW6), 8x 500 mm et 2x 1

Ref : EWTHR16100020

25989 Réducteur de pression à 3 voies (NW6), Pression de régulation 2...64 bar

Contrôle direct, possibilité de fonctionnement en tant que régulateur ou limiteur en fonction du sens de passage de l'huile hydraulique

Date d'édition : 18.05.2024

Ref : EWTHR16100021

25990 Limiteur de pression, Commande directe, coulissante, avec amortissement (NW6)

Pression de régulation 2-64 bar

Ref : EWTHR16100022

25991 Limiteur de pression, pré-actionnée, vanne de séquence (NW6), Régulation de pression de

2...64


Ref : EWTHR13025741

25979 Manomètre 0...60 bar avec 4 raccords hydraulique (NW6)

Ref : EWTHR13025790

25992 Accumulateur à membrane avec bloc de verrouillage de sécurité (NW6)

Volume 0.7 dm³ 100 bar, Chargé d'azote à une pression de P=20 bars




Date d'édition : 18.05.2024

Ref : EWTHR13025790

25992 Accumulateur à membrane avec bloc de verrouillage de sécurité (NW6)

Volume 0.7 dm³ 100 bar, Chargé d'azote à une pression de P=20 bars



Ref : EWTHR23500994-2

Capteur de position pour moteur hydraulique (NW6) +/- 10 V, avec fiches 2 mm

Pour moteur hydraulique EWTHR25993 (EWTHR13147-2)



Ref : EWTHR13026580

25995 Vérin double effet 20x12x150 mm avec charge 16 kg et capot de protection (NW6)

A fixer verticalement sur le banc HLA70-1 ou HLA70-2 / HLA80-1 ou HLA80-2

Ref : EWTHR16100024

30414 Distributeur distributeur 2/2 à galet d'entraînement (NW6), avec came à monter sur le vérin