

Date d'édition : 10.01.2026

**Ref : EWTIDEP-300-WMS**

**Vérin pneumatique double effet avec capteurs positions magnétiques, pour mesure déplacement**

**Nécessite le capteur EWTIDWMS-300**



- Diamètre du piston 25 mm
- Course 100 mm
- Pression de service 1 -10 bar
- Piston magnétique
- Capteur de mesure analogique (0-10V, 4-20 mA) programmable, inversable
- Raccordement 90°, orientable, pour tube 4/2
- Raccordement rapide avec 2 connecteurs à vis

#### Options

**Ref : EWTIDWMS-300**

**Système de mesure de la position pour EP-300-WMS**

Date d'édition : 10.01.2026

**Ref : EWTIDE-AD-100**

**Convertisseur de 2x signaux analogiques en 2x signaux numériques**



- Alimentation 24 VDC
- Conversion d'un signal d'entrée analogique (0-10V) en deux signaux de sortie numériques (24 VDC, 10A)
- 2 boutons d'édition avec LED
- Fonction de sortie comme hystérésis ou

Comparateur de fenêtres (programmable)

- Les deux sorties sont programmables comme NO ou NC
- avec le cylindre de positionnement (EP-300-WMS) ou le capteur de pression (EP-860) pour différentes applications utilisables
- Douilles 4 mm de sécurité
- Largeur 80 mm