



Date d'édition : 12.09.2026

Ref : EWTIDMCS-570-RFID-SC

MCS-570-RFID RST Partie opérative: Table rotative avec tête de lecture, écriture RFID avec SP

**Avec contrôle de vitesse, Association possible en
amont: MA, SU, PPE, PPP / en aval: SU, PPE, PPP**

Avec la variante RFID, et contrôle de vitesse, les trois capteurs sont remplacés par une tête de lecture / écriture RFID.

La table rotative à entraînement électrique transporte les pièces dans un cercle et les positionne à un angle de 90 °.

Les pièces doivent être placées et retirées des autres unités de la table d'indexation rotative.

Les résultats peuvent être affichés à l'écran.

Les positions à 90 ° sont détectées par un capteur inductif.

Le contrôle du moteur se fait avec un relais.

Caractéristiques techniques:

Alimentation: 24 V CC

Capteurs: 1 capteur inductif

1 capteur capacitif

1 Tête de lecture / écriture RFID

Actuateurs 1 commande moteur, avec boîtier de commande pour réglage de la vitesse 0...100% avec afficheur numérique, interrupteur pour commande par API

1 Afficheur à 3 voyant LED

Entrée sorties API nécessaires

4 Entrées numérique

4 Sorties numérique

Raccordement 25 pôles D-SUB

Echantillons nécessaires

Cylindre 30x20mm

Dimensions 320x400x295 mm

Poids 4.8 kg

Livré avec câble D-SUB-25

A combiner avec les stations MCS:

Amont: MA, SU, PPE, PPP

Aval: SU, PPE, PPP