Date d'édition : 09.11.2026




Ref : EWTINie5403

Alimentation du circuit de bord par batterie 12 V - 0.8 Ah

Options

Ref : EWTINie4541
Système pile à combustible hydrogène 100 W, à cathode fermée et refroidissement par eau
Pompe à eau, capteur température, 2 electrovannes, capteur pression H2, débit H2





Comprenant
- Pile à combustible refroidie à l'eau (100 W)
- Alimentation en air par compresseur (Cathode fermée)
- Pompe à eau de refroidissement
- Capteur de température
- Réservoir de compensation
- Vanne d'entrée et de sortie hydrogène
- Raccord rapide avec réducteur de pression
- Indicateur d'état de fonctionnement
- Capteur de pression H2
- Commande de pile à combustible avec logiciel, via tablette ou téléphone portable en Wifi, (tablette ou téléphone non fournis)
- Alimentation 12 V CC
- Enregistrement et affichage des données via logiciel :
Température
Pression H2
Tension et courant de la pile à combustible
Consommation d'hydrogène
Débit Hydrogène

Date d'édition : 09.11.2026

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr