Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 09.11.2026



Ref : EWTLE9100-05

PowerModule alimentation réglable pas de 0.5V de 0...12V / 2A (Sans douilles de sécurité)

Livré avec Alimentation enfichable

Le PowerModule est une alimentation compacte, robuste et facile à utiliser pour les expériences.
La tension peut varier par incréments de 0,5V de 0 à 12V.
Il fournit jusqu'à 24W de puissance de sortie.
Avec le retour acoustique pendant le fonctionnement et l'indicateur de tension par LEDs, il est simple et intuitif pour l'utilisateur.
Avec seulement 70g, c'est l'alimentation la plus légère de sa catégorie.
Grâce à sa conception en tant que module plug-in leXsolar, elle est entièrement compatible avec toutes les expériences leXsolar.
Cependant, il peut également être utilisé dans d'autres configurations avec des connecteurs standard de 4 mm.

Données techniques :
Tension de sortie 0-12V CC
Courant maximal 2A
Puissance de sortie maximale 24W
Détection automatique de surintensité
Variation de tension par pas de 0,5V (manuellement) ou en continu (avec logiciel* via USB-Connect* ou Wireless-Connect*)
Précision : +-0.15V
Contacts : Connecteurs standard 4mm et compatibles avec la carte mère leXsolar
Tension d'entrée 110-230V AC 50-60Hz
Adaptateurs pour toutes les prises courantes inclus
Poids : 70g (+180g alimentation murale incluse)
Conformité RiSU

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr

Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 09.11.2026







SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr