

Date d'édition : 17.06.2026



Ref : EWTPCE-OC15

**Multimètre avec fonction d'oscilloscope, 1 trace, 10 MHz,
48 MSa/s**

Oscilloscope avec fonctions multimètre
Bande passante de 10 MHz
Fréquence d'échantillonnage jusqu'à 48 MSa/s
Écran LCD avec 4 niveaux de luminosité
Sélection automatique de la plage de mesure
Interface USB-C

Tension continue CC Plage de mesure 0 ... 999,9 V
Courant continu CC Plage de mesure 0 ... 9,999 A
Capacité Plage de mesure 0 ... 99,99 mF
Tension AC Plage de mesure 0 ... 750 V Plage de fréquence 40 ... 1000 Hz
Courant AC Plage de mesure 0 ... 9,999 A Plage de fréquence 40 ... 1000 Hz
Résistance Plage de mesure 0 ... 99,99 M Ω
Fréquence Plage de mesure 0 ... 999,9 kHz
Température Plage de mesure -20 ... +1000 °C Résolution 1 °C

Spécifications de l'oscilloscope
Nombre de canaux 1
Fonctions de mesure Période, Fréquence, Crête à crête, MAX, MIN, Valeur effective
Taux d'échantillonnage 48 MSa/s
Impédance 1 M Ω
Facteurs de la tête de sonde X1, X10
Puissance max. Tension d'entrée 150 V
Taux d'échantillonnage réglable 1,5 Sa/s ... 48 MSa/s
Base de temps 100 ns/div ... 20 s/div
Précision 20 ppm
Sensibilité verticale 20 mV/div ... 10 V/div
Temps de réaction 10 ns
Précision du gain DC ±3 %

Caractéristiques techniques générales
Type d'écran LCD
Taille de l'écran 2,76 pouces
Taux d'échantillonnage 3 Hz
Support de stockage Mémoire interne
Capacité de stockage 15 MB
Informations sur la mémoire Capture d'écran lors de l'appui sur une touche

Date d'édition : 17.06.2026


Interface USB-C, BNC
 Arrêt automatique réglable 15 ... 120 min.
 Arrêt automatique désactivable Oui
 Normes de sécurité CAT III 600 V, CAT II 1000 V
 Fusible(s) Fusible fin 10 A
 Entrée de déclenchement Mode : Auto, Normal, Single Croissant, Décroissant
 Langage du menu Anglais
 Classe de protection (appareil) IP20
 Alimentation électrique 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
 Capacité de la batterie 2000 mAh
 Conditions de fonctionnement 0 ... 40 °C, 0 ... 75 % H.r.
 Conditions de stockage -20 ... 60 °C, 0 ... 80 % H.r.
 Dimensions (L x L x H) 175 x 90 x 40 mm
 Poids 352 g

Contenu de la livraison :

- 1 x Oscilloscope
- 1 x Jeu de câbles de mesure
- 1 x Sonde de l'oscilloscope
- 1 x Accessoire pour la sonde de l'oscilloscope
- 1 x Sonde de température
- 1 x Câble USB-C
- 1 x Mode d'emploi

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Outils Ateliers > Mesures et générateurs signaux





Systemes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 17.06.2026