

Date d'édition: 04.11.2025

Ref: P1.2.1.2

P1.2.1.2 Flexion d'un ressort à lame



Dans l'expérience P1.2.1.2, on étudie la flexion d'un ressort à lame serré d'un seul côté et soumis à l'action d'une force connue, obtenue en suspendant des masses marquées. La déformation est dans ce cas aussi proportionnelle à la force agissante.

#### Équipement comprenant :

- 1 352 051 Ressort à lame
- 1 340 85 Masses marquées de 50 g, jeu de 6
- 2 301 21 Embase multifonctionnelle MF
- 2 301 27 Tige 50 cm, 10 mm Ø
- 1 301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø
- 1 666 615 Noix universelle
- 1 311 78 Mètre ruban 2 m
- 1 301 29 Curseurs, paire
- 1 686 50 Plaque métallique
- 1 309 48 Fil de pêche

### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Mécanique > Forces > Actions des force statiques



Date d'édition : 04.11.2025



#### **Options**

Ref: 30121

Embase MF pour la réalisation d'un support variable



Pour la réalisation d'un support variable.

Pour le serrage de tiges verticales. Avec des perçages pour fiches de 4 mm.

Caractéristiques techniques :

Ouverture pour les tiges verticales : max. 13 mm ou ½ pouce

Perçages pour les tiges de base : 10 mm  $\emptyset$ , l'un Perçages pour fiches : 4 mm  $\emptyset$ , l'un Dimensions : 18,5 cm x 4 cmx 3,5 cm



Date d'édition: 04.11.2025

Ref: 30126

Tige, I = 25 cm, d = 10 mm




En acier inox massif, résistant à la corrosion.

Caractéristiques techniques

Diamètre: 10 mm Longueur: 25 cm

Ref: 30127

Tige, I = 50 cm, d = 10 mm



En acier inox massif, résistant à la corrosion.

Caractéristiques techniques

- Diamètre : 10 mm - Longueur : 50 cm



Date d'édition: 04.11.2025

Ref: 30129

Paire d'aiguilles à utiliser sur des tiges de 10 mm et 12 mm de diamètre



Ref: 30948

Fil de pêche, I = 10 m



Caractéristiques techniques : Matériau : fil Trevira torsadé

Couleur : noir et blanc Longueur : 10 m Diamètre : 0,5 mm Résistance : 6 kg

Ref : 31178 Mètre ruban 2 m



caractéristiques techniques

- Longueur : 2 m - Graduation : 1 mm



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 34085

Jeu de 6 masses de 50 g



À suspendre directement au levier (340831); combinables à volonté; avec perçages pour fixer les tiges.

Caractéristiques techniques :

Diamètre du perçage central : 4 mm

Dimensions: 2 cm x 3.5 cm Ø

Ref: 352051

Ressort à lame, I = 435 mm, pour l'étude des oscillations, de la flexion et de l'étirement.

Pour l'étude des oscillations, de la flexion et de l'étirement. En acier feuillard muni d'une perforation pour être suspendu ou fixé.

Caractéristiques techniques : Dimensions: 43,5 cm x 2,5 cm

Epaisseur: 0,4 mm

Diamètre de la perforation: 4 mm



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 666615

Noix universelle, 28 mm Ø, 50 mm, pour assembler des tiges et des tubes



Pour assembler des tiges et des tubes.

En emmanchant l'un dans l'autre des tubes de diamètre approprié (tubes de 10 mm dans tubes de 13 mm), la noix universelle permet un ajustage en hauteur sans à-coups de dispositifs fixés.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium coulé sous pression Dimensions : 28 mm Ø, 50 mm de long

Ouverture: 10 mm et 13 mm

Ref: 68650

Plaque métallique, Dimensions : 25 mm x 33 mm x 2 mm



Produits alternatifs



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: P1.2.1.1

P1.2.1.1 Elongation d'un ressort à boudin



L' expérience P1.2.1.1 montre que lélongation dun ressort à boudin est directement proportionnelle à la force Fs , daprès la loi de Hooke :

 $Fs = -D \cdot s$ 

D : constante de rappel

#### Équipement comprenant :

1 352 07 Ressort à boudin 10 N/m

1 352 08 Ressort à boudin 25 N/m

1 340 85 Masses marquées de 50 g, jeu de 6

2 301 21 Embase multifonctionnelle MF

2 301 27 Tige 50 cm, 10 mm Ø

1 301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø

1 301 25 Bloc de noix

1 311 78 Mètre ruban 2 m

1 301 29 Curseurs, paire

1 340 811 Axe enfichable