

Date d'édition: 04.11.2025



Ref: P5.3.6.1

P5.3.6.1 Réalisation d'hologrammes en lumière blanche par réflexion sur la plaque de base

pour optique laser

Dans lexpérience P5.3.6.1, on enregistre des hologrammes de réflexion en lumière blanche. On utilise un laser de classe de protection 2 pour ne pas inutilement mettre en danger l?il de lutilisateur. Suivant le traitement photochimique du film exposé, il est possible de réaliser des hologrammes damplitude et des hologrammes de phase.

Équipement comprenant :

- 1 473 40 Plaque de base pour optique laser
- 1 471 832 Laser He-Ne non polarisé
- 1 473 412 Support laser
- 3 473 421 Pied pour optique
- 1 473 441 Porte-film
- 1 473 451 Porte-objet
- 1 473 471 Lentille sphérique f = 2,7 m
- 1 311 02 Règle métallique, 1 m
- 1 663 615 Connecteur multiprise 5 prises à contact de protection
- 1 313 27 Chronomètre manuel, 60s/0,2s
- 1 649 11 Casier de rangement, 86 x 86 x 26 mm, lot de 6
- 3 661 234 Flacon à fermeture à vis, PE, 1000 ml, col large
- 1 667 016 Ciseaux, 200 mm, bouts pointus
- 1 473 448 Film pour l'holographie, 3000 lignes/mm
- 1 473 446 Accessoires pour chambre noire
- 1 473 444 Produits chimiques utilisés en photographie [DANGER H315 H317 H318 H319 H341 H351 H400]
- 1 671 8910 Hydrate de fer (III) nitrate à 9 molécul [ATTENTION H272 H315 H319]
- 1 672 4910 Bromure de potassium, 100 g [ATTENTION H319]

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Optique > Optique ondulatoire > Holographie en lumière blanche par réflexion

Options



Date d'édition: 04.11.2025

Ref: 31102

Règle métallique, I = 1 m

Avec échelle graduée, facile à lire de loin. La graduation en dm est sur fond alternativement blanc et rouge.

Caractéristiques techniques :

Longueur: 1 m Graduation: dm, cm et mm Largeur: 25 mm

Ref: 471832

Laser He-Ne, non polarisé



Source de lumière idéale pour tous les dispositifs expérimentaux pour lesquels un faisceau de lumière intensif à rayons parallèles est nécessaire (par ex. diffraction, interférence, holographie). Avec interrupteur à clé, filtre gris orientable pour atténuer le rayonnement, tige et adaptateur secteur.

Caractéristiques techniques : Longueur d'onde : 632,8 nm

Classe de laser 2

Puissance de sortie: 0,3 mW (avec filtre gris), max. 1 mW (sans filtre gris)

Diamètre du faisceau : 0,5 mm Divergence du faisceau : <2 mrad

Alimentation, interrupteur à clé et tige de support inclus 130 mm x 10 mm

En option:

Attention:

Le laser satisfait aux exigences de sécurité de la classe 2 définies dans la norme EN 60 825-1.

Pour l'utilisation dans le cadre des travaux pratiques, veuillez respecter les consignes de sécurité specifiées dans le mode d'emploi ainsi que les directives nationales en vigueur.



Date d'édition: 04.11.2025

Ref: 47340

Plaque de base pour optique laser





Pour le montage de différents dispositifs à interféromètres et pour la réalisation d'hologrammes de réflexion à lumière blanche et d'hologrammes de transmission.

La plaque de granit polie pour l'amortissement des vibrations repose sur un coussin d'air ; elle est donc très peu sensible aux secousses mécaniques.

Avec couvercle pour minimiser les perturbations dues à la convection de l'air lors de l'enregistrement des hologrammes.

Caractéristiques techniques : Dimensions : 60 cm x 30 cm x 6 cm

Masse: 30 kg

Matériel livré : Plaque de granit Couvercle Tuyau

Ref: 473412

Support laser pour 471 831 ou 471 832



Pour recevoir le laser He-Ne, polarisé linéairement (471 831) ou non polarisé (471 832) sur la plaque de base de l'optique laser (473 40).

Support à trois points pour une bonne stabilité.

Inclinaison et hauteur du faisceau réglables.



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 473421

Pied pour optique pour les composants optiques sur la plaque de base pour optique laser



Sert de support pour les composants optiques sur la plaque de base pour optique laser (473 40). Socle en forme de lune pour réduire les distances entre les composants. Fixation en trois points et hauteur réduite pour une plus grande stabilité sans vibrations sur la plaque de base.

Caractéristiques techniques :

Hauteur des colonnes au-dessus de la plaque : 40 mm Écartement nécessaire entre les tiges : 10 ... 14 mm

Ref: 473441 Porte-film



Pour la fixation de films pour holographie ; monté sur tige.

Élément constitué de deux parties et muni de rainures en V pour un positionnement stable et parfaitement reproductible.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du film : 42 mmx 51 mm Dimensions : 100 mmx 85 mmx 40 mm

Diamètre de la tige : 12 mm



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 473444

Lot de produits chimiques : révélateur concentré (2x 250 ml) et sel fixateur (2x 250 ml)

Spécialement adaptés aux films pour holographie



Révélateur concentré et bain fixateur, spécialement pour les films pour l'holographie.

Caractéristiques techniques :

Révélateur : 2 x 250 ml Fixateur : 2 x 250 ml

Ref: 473446

Accessoires pour chambre noire



Lot d'accessoires pour le traitement des films pour l'holographie.

Matériel livré :

- 1 lampe pour chambre noire avec filtre spécial jaune-vert, alimentation sur secteur 230 V
- 1 jeu de pinces pour photos en V2 A (2 pinces)
- 1 boîte opaque pour le rangement des morceaux de films découpés




Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 473448

Lot de 50 films pour l'holographie, 3000 lignes/mm; Dimensions : 102 mm x 127 mm

Films spéciaux à degré de finesse élevé pour l'enregistrement d'hologrammes avec un laser He-Ne



Film spécial à haute résolution pour l'enregistrement d'hologrammes avec un laser He-Ne. Feuilles à découper.

Caractéristiques techniques :

Résolution: 3000 lignes/mm

Quantité: 50 feuilles

Dimensions d'une feuille : 102 mm x 127 mm

Ref: 473451 Porte-objet



Pour la fixation quasiment sans vibration ou la mise en place des petits objets à holographier. Sur tige.

Caractéristiques techniques : Hauteur de serrage : 8 ... 50 mm

Dimensions: 110 mm x 80 mm x 50 mm

Diamètre de la tige : 12 mm



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 473471

Lentille sphérique f = 2,7 mm



Lentille anti-reflet à distance focale courte pour l'élargissement du faisceau laser, dotée d'une petite ouverture de la monture de la lentille qui permet d'éliminer les rayons parasites partiels.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 70 mm x 22 mm x 14 mm

Diamètre de la tige : 12 mm

Ref : 64911

Jeu 6 cases de rangement 1 x 1



Pour le stockage du petit matériel et des accessoires. Casier de 2 mm d'épaisseur; existe en six tailles différentes. À utiliser sur des étagères, dans des plateaux ou des boîtes de rangement. Taille en unités dimensionnelles (UD) de 86 x 86 mm.

Caractéristiques techniques : Lot de 6 casiers 1 x 1 UD

Dimensions (ext.): 86 x 86 x 26 mm



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 661234

Flacon à fermeture à vis, PE, 1000 ml, col large



Ref: 663615

Prise de distribution, 5 prises 230V/16A



Prises orientées à 90°, spécialement conçues pour le branchement d'adaptateurs secteur. Modèle certifié VDE avec poussoir à bascule à voyant.

Caractéristiques techniques :

Câble: 1,4m

Tension/puissance : 250V/16A Dimensions : 40cm x 7cm x 4,5cm

Ref: 667016

Ciseaux, 200 mm, pointus



À bouts pointus, version lourde.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 200mm



Date d'édition : 04.11.2025

Ref: 6718910

Hydrate de fer (III) nitrate à 9 molécules d'eau, 250 g

Ref: 6724910

Bromure de potassium,100 g

Ref: 31327

Chronomètre portatif manuel avec boîte de protection Graduation: 60 s, précision lecture 0.2s; 30 min, diamère 5 cm



Caractéristiques techniques:

Gamme de mesure du cadran : 30 min

Précision de lecture : 0,2 s

Graduation du cadran : 60 s/30 min

Diamètre: 5 cm